

PTC Double Heating Air Curtain

PTC双热量调节型热风幕机



- Ambient without heating 普通风
- PTC double heat settings 6 ~ 12kw PTC 双温发热功率6 ~ 12kw

High or low heating settings meets different needs in the application and it is much more energy-saving. 具有高温和低温两档调节，适合不同环境的需要，节约更多的能源。

The un-electrified-surface PTC heater ensure safer operation, quick temperature rising and auto-temperature-control performance for users. 采用表面不带电的PTC发热体，具有安全性能极高，升温快和自动恒温功能，形成很好的热空气幕墙。

Strong and quick heat generating, stable performance, low electricity consumption, can work on temperature -18°C. 制热能力强，性能稳定，耗电少，制热迅速，在零下18°C可以照常启动。

Electronic control, either ambient air or heating air mode can be selected. 电脑板控制，可单独运行普通风或热风。

Multiple unit specifications: 900mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm. 多种机身长度规格：900mm、1000mm、1200mm、1500mm、1800mm、2000mm。

Electrical Ratings 技术参数

产品型号 Model No.	规格 Specifications (mm)	额定电压/频率/相数 Voltage/Frequency/Phase	安装高度 Installation Height (m)	出口温度 Outlet Temperature (°C)	风速 Air Speed (m/s)	发热体参数 PTC Heater Parameters			风量 Air-Flow Noise (m³/h) (dB)	外形尺寸 Unit Size (mm)	净重 Net Weight (kg)		
						发热器功率 PTC-Heating Power (W)	额定电流 Amp/Phase (A)	电机功率 Motor Power (W)					
RM125-06-DV-B-2-S RM125-06-DV-B-2-L	900		2.3 ~ 3.0	50 ~ 60	7 ~ 7.5	4000	6000	27	156	912	55	900 x 221 x 183	14.9
RM125-10-DV-B-2-S RM125-10-DV-B-2-L	1000					4000	6000	29	167	1040	56	1000 x 221 x 183	16.1
RM125-12-DV-B-2-S RM125-12-DV-B-2-L	1200	220V ~ / 50Hz / 1Ph				4800	7200	33	178	1280	57	1200 x 221 x 183	18.0
RM125-15-DV-B-2-S RM125-15-DV-B-2-L	1500					6000	9000	41	207	1670	59	1500 x 221 x 183	23.3
RM125-18-DV-B-2-S RM125-18-DV-B-2-L	1800					8000	12000	55	200	2000	60	1800 x 221 x 183	28.1
RM125-20-DV-B-2-S RM125-20-DV-B-2-L	2000					8000	12000	55	300	2110	62	2000 x 221 x 183	30.5
RM125-06-3DV-B-2-S RM125-06-3DV-B-2-L	900		2.3 ~ 3.0	50 ~ 60	7 ~ 7.5	3000	6000	9	156	912	55	900 x 221 x 183	14.9
RM125-10-3DV-B-2-S RM125-10-3DV-B-2-L	1000					3000	6000	10	167	1040	56	1000 x 221 x 183	16.1
RM125-12-3DV-B-2-S RM125-12-3DV-B-2-L	1200	220V ~ / 50Hz / 1Ph				3600	7200	11	178	1280	57	1200 x 221 x 183	19.0
RM125-15-3DV-B-2-S RM125-15-3DV-B-2-L	1500					4500	9000	14	207	1670	59	1500 x 221 x 183	23.3
RM125-18-3DV-B-2-S RM125-18-3DV-B-2-L	1800	380V ~ / 50Hz / 3Ph				6000	12000	18	200	2000	60	1800 x 221 x 183	28.1
RM125-20-3DV-B-2-S RM125-20-3DV-B-2-L	2000					6000	12000	18	300	2110	62	2000 x 221 x 183	30.5

Remark: Customized rated voltage and frequency are available. 备注：可根据客户的额定电压和频率来订做合适的产品。

PTC Double Air Speed Heating Air Curtain

PTC双风速热风幕机



- Ambient without heating 普通风
- PTC heater 6 ~ 12kw PTC 发热功率6 ~ 12kw

High or low air speed settings meets different needs in the application. 具有高风速和低风速两档调节，适合不同场所的需要。

The un-electrified-surface PTC heater ensure safer operation, quick temperature rising and auto-temperature-control performance for users. 采用表面不带电的PTC发热体，具有安全性能极高，升温快和自动恒温功能，形成很好的热空气幕墙。

Strong and quick heat generating, stable performance, low electricity consumption, can work on temperature -18°C. 制热能力强，性能稳定，耗电少，制热迅速，在零下18°C可以照常启动。

Electronic control, either ambient air or heating air mode can be selected. 电脑板控制，可单独运行普通风或热风。

Multiple unit specifications: 900mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm. 多种机身长度规格：900mm、1000mm、1200mm、1500mm、1800mm、2000mm。

Electrical Ratings 技术参数

产品型号 Model No.	规格 Specifications (mm)	额定电压/频率/相数 Voltage/Frequency/Phase	安装高度 Installation Height (m)	出口温度 Outlet Temperature (°C)	风速 Air Speed (m/s)	发热体参数 PTC Heater Parameters			风量 Air-Flow Noise (m³/h) (dB)	外形尺寸 Unit Size (mm)	净重 Net Weight (kg)		
						发热器功率 PTC-Heating Power (W)	额定电流 Amp/Phase (A)	电机功率 Motor Power (W)					
RM125-06-DV-B-2-S RM125-06-DV-B-2-L	900		2.3 ~ 3.0	50 ~ 60	7 ~ 7.5	4000	6000	27	156	912	55	900 x 221 x 183	14.9
RM125-10-DV-B-2-S RM125-10-DV-B-2-L	1000					4000	6000	29	167	1040	56	1000 x 221 x 183	16.1
RM125-12-DV-B-2-S RM125-12-DV-B-2-L	1200	220V ~ / 50Hz / 1Ph				4800	7200	33	178	1280	57	1200 x 221 x 183	19.0
RM125-15-DV-B-2-S RM125-15-DV-B-2-L	1500					6000	9000	41	207	1670	59	1500 x 221 x 183	23.3
RM125-18-DV-B-2-S RM125-18-DV-B-2-L	1800					8000	12000	55	200	2000	60	1800 x 221 x 183	28.1
RM125-20-DV-B-2-S RM125-20-DV-B-2-L	2000					8000	12000	55	300	2110	62	2000 x 221 x 183	30.5
RM125-06-3DV-B-2-S RM125-06-3DV-B-2-L	900		2.3 ~ 3.0	50 ~ 60	7 ~ 7.5	3000	6000	9	156	912	55	900 x 221 x 183	14.9
RM125-10-3DV-B-2-S RM125-10-3DV-B-2-L	1000					3000	6000	10	167	1040	56	1000 x 221 x 183	16.1
RM125-12-3DV-B-2-S RM125-12-3DV-B-2-L	1200	220V ~ / 50Hz / 1Ph				3600	7200	11	178	1280	57	1200 x 221 x 183	19.0
RM125-15-3DV-B-2-S RM125-15-3DV-B-2-L	1500					4500	9000	14	207	1670	59	1500 x 221 x 183	23.3
RM125-18-3DV-B-2-S RM125-18-3DV-B-2-L	1800	380V ~ / 50Hz / 3Ph				6000	12000	18	200	2000	60	1800 x 221 x 183	28.1
RM125-20-3DV-B-2-S RM125-20-3DV-B-2-L	2000					6000	12000	18	300	2110	62	2000 x 221 x 183	30.5

Remark: Customized rated voltage and frequency are available. 备注：可根据客户的额定电压和频率来订做合适的产品。